

KOCMO Cross / Cross Disc										
BJ				2011						
Größe	Size			XS	S	M	M/L	L	XL	
Sitzrohr	Seattube	Durchmesser	Diameter	mm	32	32	32	32	32	32
		Länge CTT	Length CTT	mm	500	530	550	570	590	610
		Länge CTC	Length CTC	mm	470	500	520	540	560	580
		Winkel °	Angle °	°	73.5	73.5	73	73	73	73
Oberrohr	Top Tube	Durchmesser	Diameter	mm	29	29	29	32	32	32
		Länge horizontal	Length horizontal	mm	525	525	535	545	560	575
Steuerrohr	Head Tube	Durchmesser	Diameter	mm	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"
		Winkel °	Angle °	°	72	72	72	72	72	72
		Länge	Length	mm	102	102	122	140	160	180
Unterrohr	Down Tube	Durchmesser	Diameter	mm	38	38	40	40	40	40
Sitzstreben	Seat Stay	Durchmesser	Diameter	mm	16	16	16	16	16	16
Kettenstreben	Chain Stay	Durchmesser	Diameter		*	*	*	*	*	*
		Länge	Length	mm	425	425	425	425	425	425
Sattelstütze	Seat Post	Durchmesser	Diameter	mm	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2
Innenlager	Bottom Bracket	Innenlager-VR-Achse	BB-Center to Front	mm	572	572	577	587	602	617
		Innenlager-Absenkung	Bottom Bracket Drop	mm	53	53	55	57	57	57
		Gewinde	Threads		BSA ****	BSA ****	BSA ****	BSA ****	BSA ****	BSA ****
Rahmen	Frame	Gabelvorlauf / Einbauhöhe	Fork Rake / Mounting Hight	mm	45 / 400	45 / 400	45 / 400	45 / 400	45 / 400	45 / 400
		Überstandshöhe	Stand Over High	mm	782	797	815	835	852	871
		Achsabstand	Wheel Base	mm	991	991	996	1007	1020	1036
		Slooping °	Slooping °	°	6,2	2,7	2,9	3	2,8	2,4
		Reach	Reach	mm	366	366	365	369	378	387
		Stack	Stack	mm	533	533	553	574	592	609
		Hinterbaubreite	Wide	mm	135	135	135	135	135	135
		Ausfallende	Drop Out		RUS / BR / KOC	RUS / BR / KOC	RUS / BR / KOC	RUS / BR / KOC	RUS / BR / KOC	RUS / BR / KOC

/ Steuerrohr wählbar/ Headtube selectable

**** BB - Option = Lageraufnahme für BB 30 / Bottom Bracketed Option for BB30

* konisch Kettenstrebe = conical Chainstays