

| KOCMO Cross / Cross Disc ZS | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| BJ | | | | | 2014 | | | | | |
| Größe | Size | | | | XS | S | M | M/L | L | XL |
| Sitzrohr | Seattube | Durchmesser | Diameter | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| | | Länge CTT | Length CTT | mm | 500 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 |
| | | Länge CTC | Length CTC | mm | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| | | Winkel ° | Angle ° | ° | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Oberrohr | Top Tube | Durchmesser | Diameter | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| | | Länge horizontal | Length horizontal | mm | 525 | 525 | 535 | 545 | 560 | 575 |
| Steuerrohr | Head Tube | Durchmesser | Diameter | mm | SZ 44 | SZ 44 | SZ 44 | SZ 44 | SZ 44 | SZ 44 |
| | | Winkel ° | Angle ° | ° | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| | | Länge | Length | mm | 102 | 102 | 122 | 140 | 160 | 180 |
| Unterrohr | Down Tube | Durchmesser | Diameter | mm | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sitzstreben | Seat Stay | Durchmesser | Diameter | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Kettenstreben | Chain Stay | Durchmesser | Diameter | | * | * | * | * | * | * |
| | | Länge | Length | mm | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Sattelstütze | Seat Post | Durchmesser | Diameter | mm | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| Innenlager | Bottom Bracket | Innenlager-VR-Achse | BB-Center to Front | mm | 572 | 572 | 577 | 587 | 602 | 617 |
| | | Innenlager-Absenkung | Bottom Bracket Drop | mm | 53 | 53 | 55 | 57 | 57 | 57 |
| | | Gewinde | Threads | | BSA **** | BSA **** | BSA **** | BSA **** | BSA **** | BSA **** |
| Rahmen | Frame | Gabelvorlauf / Einbauhöhe | Fork Rake / Mounting Hight | mm | 45 / 400 | 45 / 400 | 45 / 400 | 45 / 400 | 45 / 400 | 45 / 400 |
| | | Überstandshöhe | Stand Over High | mm | 782 | 797 | 815 | 835 | 852 | 871 |
| | | Achsabstand | Wheel Base | mm | 991 | 991 | 996 | 1007 | 1020 | 1036 |
| | | Slooping ° | Slooping ° | ° | 6,2 | 2,7 | 2,9 | 3 | 2,8 | 2,4 |
| | | Reach | Reach | mm | 366 | 366 | 365 | 369 | 378 | 387 |
| | | Stack | Stack | mm | 533 | 533 | 553 | 574 | 592 | 609 |
| | | Hinterbaubreite | Wide | mm | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| | | Ausfallende | Drop Out | | PMW / DR0034 | PMW / DR0034 | PMW / DR0034 | PMW / DR0034 | PMW / DR0034 | RMW / DR0034 |

/ Steuerrohr wählbar/ Headtube selectable

**** BB - Option = Lageraufnahme für BB 30 / Bottom Bracketed Option for BB30

* konisch Kettenstrebe = conical Chainstays