

KOCMO Cross / Cross Pro										
BJ					2013					
Größe	Size				XS	S	M	M/L	L	XL
Sitzrohr	Seattube	Durchmesser	Diameter	mm	32	32	32	32	32	32
		Länge CTT	Length CTT	mm	500	530	550	570	590	610
		Länge CTC	Length CTC	mm	470	500	520	540	560	580
		Winkel °	Angle °	°	73.5	73.5	73	73	73	73
Oberrohr	Top Tube	Durchmesser	Diameter	mm	29	29	29	29	32	32
		Länge horizontal	Length horizontal	mm	525	525	535	545	560	575
Steuerrohr	Head Tube	Durchmesser	Diameter	mm	1 1/8" 45x45°	1 1/8" 45x45°	1 1/8" 45x45°	1 1/8" 45x45°	1 1/8" 45x45°	1 1/8" 45x45°
		Winkel °	Angle °	°	72	72	72	72	72	72
		Länge	Length	mm	100	120	140	160	180	200
Unterrohr	Down Tube	Durchmesser	Diameter	mm	38	38	40	40	40	40
Sitzstreben	Seat Stay	Durchmesser	Diameter	mm	16	16	16	16	16	16
Kettenstreben	Chain Stay	Durchmesser	Diameter	mm	*	*	*	*	*	*
		Länge	Length	mm	425	425	425	425	425	425
Sattelstütze	Seat Post	Durchmesser	Diameter	mm	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2
Innenlager	Bottom Bracket	Innenlager-VR-Achse	BB-Center to Front	mm	572	572	577	587	602	617
		Innenlager-Absenkung	Bottom Bracket Drop	mm	53	53	55	57	57	57
		Gewinde	Threads		BSA	BSA	BSA	BSA	BSA	BSA
Rahmen	Frame	Gabelvorlauf / Einbauhöhe	Fork Rake / Mounting Height	mm	45 / 400	45 / 400	45 / 400	45 / 400	45 / 400	45 / 400
		Überstandshöhe	Stand Over High	mm	774	797	815	835	852	871
		Achsabstand	Wheel Base	mm	991	991	996	1007	1020	1036
		Sloping °	Sloping °	°	3,9	2,7°	2,7°	2,7°	3°	3°
		Reach	Reach	mm	372	361	365	370	378	387
		Stack	Stack	mm	515	534	553	572	593	614
		Hinterbaubreite	Wide	mm	130	130	130	130	130	130
		Ausfallende	Drop Out		RUS / STD	RUS / STD	RUS / STD	RUS / STD	RUS / STD	RUS / STD

/ Steuerrohr wählbar / Headtube selectable

**** BB - Option = Lageraufnahme für BB 30 / Bottom Bracketed Option for BB30

* konisch Kettenstrebe = conical Chainstays