

KOCMO Randonneur / XC										
BJ					2013					
Größe	Size				XS	S	M	M/L	L	XL
Sitzrohr	Seattube	Durchmesser	Diameter	mm	32	32	32	32	32	32
		Länge CTT	Length CTT	mm	450	480	500	535	555	585
		Länge CTC	Length CTC	mm	420	450	470	505	525	555
		Winkel °	Angle °	°	74.5	74	74	73.5	73	73
Oberrohr	Top Tube	Durchmesser	Diameter	mm	32	32	32	32	32	35
		Länge horizontal	Length horizontal	mm	525	535	555	570	585	600
Steuerrohr	Head Tube	Durchmesser	Diameter	mm	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"
		Winkel °	Angle °	°	70.5	71	71.5	71.5	71.5	71.5
		Länge	Length	mm	100	120	130	140	160	180
Unterrohr	Down Tube	Durchmesser	Diameter	mm	45-55	45-55	45-55	45-55	45-55	45-55
Sitzstreben	Seat Stay	Durchmesser	Diameter	mm	16	16	16	16	16	16
Kettenstreben	Chain Stay	Durchmesser	Diameter	mm	22	22	22	22	22	22
		Länge	Length	mm	440	440	440	440	440	440
Sattelstütze	Seat Post	Durchmesser	Diameter	mm	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2
Innenlager	Bottom Bracket	Innenlager-VR-Achse	BB-Center to Front	mm	591	593	610	619	629	645
		Innenlager-Absenkung	Bottom Bracket Drop	mm	70	70	70	70	70	70
		Gewinde	Threads		BSA	BSA	BSA	BSA	BSA	BSA
Rahmen	Frame	Gabelvorlauf / Einbauhöhe	Fork Rake / Mounting Height	mm	45 / 400	45 / 400	45 / 400	45 / 400	45 / 400	45 / 400
		Überstandshöhe	Stand Over High	mm	746	770	786	807	825	859
		Achsabstand	Wheel Base	mm	1021	1023	1039	1050	1059	1075
		Slooping °	Slooping °	°	12°	11,5°	10°	7,5°	7°	6°
		Reach	Reach	mm	374	373	390	397	401	410
		Stack	Stack	mm	539	559	570	580	599	618
		Hinterbaubreite	Wide	mm	130	130	130	130	130	130
		Ausfallende	Drop Out		RUS / BR / KOC	RUS / BR / KOC	RUS / BR / KOC	RUS / BR / KOC	RUS / BR / KOC	RUS / BR / KOC

\*\*/\*\* Steuerrohr wählbar / Headtube selectable

\*\*\*\* BB - Option = Lageraufnahme für BB 30 / Bottom Bracketed Option for BB30

\* konisch Kettenstrebe = conical Chainstays