

KOCMO Road / Roadmaster LTD										
BJ					2013					
Größe	Size				XS	S	M	M/L	L	XL
Sitzrohr	Seat Tube	Durchmesser	Diameter	mm	32	32	32	32	32	32
		Länge CTT	Length CTT	mm	450	480	500	535	555	585
		Länge CTC	Length CTC	mm	420	450	470	505	525	555
		Winkel °	Angle °	°	74	74	73.5	73	73	73
Oberrohr	Top Tube	Durchmesser	Diameter	mm	29	29	29	32	32	32
		Länge horizontal	Length horizontal	mm	525	535	555	570	585	600
Steuerrohr	Head Tube	Durchmesser	Diameter	mm	1 1/8" 45x45°	1 1/8" 45x45°	1 1/8" 45x45°	1 1/8" 45x45°	1 1/8" 45x45°	1 1/8" 45x45°
		Winkel °	Angle °	°	73	73	73	73,5	73,5	73,5
		Länge	Length	mm	125	142	160	175	195	195
Unterrohr	Down Tube	Durchmesser	Diameter	mm	45-55	45-55	45-55	45-55	45-55	45-55
Sitzstreben	Seat Stay	Durchmesser	Diameter	mm	16	16	16	16	16	16
Kettenstreben	Chain Stay	Durchmesser	Diameter	mm	*	*	*	*	*	*
		Länge	Length	mm	407	407	407	407	407	407
Sattelstütze	Seat Post	Durchmesser	Diameter	mm	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2
Innenlager	Bottom Bracket	Innenlager-VR-Achse	BB-Center to Front	mm	562	572	587	593	607	622
		Innenlager-Absenkung	Bottom Bracket Drop	mm	70	70	70	70	70	70
		Gewinde	Threads		BSA ****	BSA ****	BSA ****	BSA ****	BSA ****	BSA ****
Rahmen	Frame	Gabelvorlauf / Einbauhöhe	Fork Rake / Mounting Height	mm	45 / 370	45 / 370	45 / 370	45 / 370	45 / 370	45 / 370
		Überstandshöhe	Stand Over High	mm	733	757	775	799	818	832
		Achsabstand	Wheel Base	mm	961	971	986	992	1007	1022
		Slooping °	Slooping °	°	11,5°	10°	9°	7°	7°	4°
		Reach	Reach	mm	373	378	388	391	402	417
		Stack	Stack	mm	529	545	564	578	600	600
		Hinterbaubreite	Wide	mm	130	130	130	130	130	130
		Ausfallende	Drop Out		PMW / BR / KOC	PMW / BR / KOC	PMW / BR / KOC	PMW / BR / KOC	PMW / BR / KOC	PMW / BR / KOC

\*\*/\*\* Steuerrohr wählbar / Headtube selectable

\*\*\*\* BB - Option = Lageraufnahme für BB 30 / Bottom Bracketed Option for BB30

\* konisch Kettenstrebe = conical Chainstays