

KOCMO Cross / Cross Disc 44										
BJ					2015					
Größe	Size				XS	S	M	M/L	L	XL
Sitzrohr	Seattube	Durchmesser	Diameter	mm	32	32	32	32	32	32
		Länge CTT	Length CTT	mm	500	530	550	570	590	610
		Länge CTC	Length CTC	mm	470	500	520	540	560	580
		Winkel °	Angle °	°	73.5	73.5	73	73	73	73
Oberrohr	Top Tube	Durchmesser	Diameter	mm	32	32	32	32	32	32
		Länge horizontal	Length horizontal	mm	525	525	535	545	560	575
Steuerrohr	Head Tube	Durchmesser	Diameter	mm	SZ 44	SZ 44	SZ 44	SZ 44	SZ 44	SZ 44
		Winkel °	Angle °	°	72	72	72	72	72	72
		Länge	Length	mm	102	102	122	140	160	180
Unterrohr	Down Tube	Durchmesser	Diameter	mm	38	38	40	40	40	40
Sitzstreben	Seat Stay	Durchmesser	Diameter	mm	16	16	16	16	16	16
Kettenstreben	Chain Stay	Durchmesser	Diameter	mm	*	*	*	*	*	*
		Länge	Length	mm	425	425	425	425	425	425
Sattelstütze	Seat Post	Durchmesser	Diameter	mm	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2
Innenlager	Bottom Bracket	Innenlager-VR-Achse	BB-Center to Front	mm	573	572	579	589	604	619
		Innenlager-Absenkung	Bottom Bracket Drop	mm	53	53	55	57	57	57
		Gewinde	Threads		BSA ****	BSA ****	BSA ****	BSA ****	BSA ****	BSA ****
Rahmen	Frame	Gabelvorlauf / Einbauhöhe	Fork Rake / Mounting Height	mm	47 / 395	47 / 395	47 / 395	47 / 395	47 / 395	47 / 395
		Überstandshöhe	Stand Over High	mm	780	795	812	829	848	868
		Achsabstand	Wheel Base	mm	993	993	998	1007	1023	1038
		Slooping °	Slooping °	°	4,9	1,4	1,7	1,7	1,6	1,6
		Reach	Reach	mm	369	369	368	372	381	390
		Stack	Stack	mm	525	525	545	565	584	603
		Hinterbaubreite	Wide	mm	135	135	135	135	135	135
		Ausfallende	Drop Out		PMW / DR0034	PMW / DR0034	PMW / DR0034	PMW / DR0034	PMW / DR0034	RMW / DR0034

/ Steuerrohr wählbar / Headtube selectable

**** BB - Option = Lageraufnahme für BB 30 / Bottom Bracketed Option for BB30

* konisch Kettenstrebe = conical Chainstays