

KOCMO MTB / MCM Pinion 29"					2014			
BJ					S	M	L	XL
Größe	Size							
Sitzrohr	Seattube	Durchmesser	Diameter	mm	32	32	32	35
		Länge CTT	Length CTT	mm	395	430	480	535
		Länge CTC	Length CTC	mm	345	380	430	485
		Winkel °	Angle °	°	73.5	73	73	73
Oberrohr	Top Tube	Durchmesser	Diameter	mm	32	32	32	35
		Länge horizontal	Length horizontal	mm	565	580	600	620
Steuerrohr	Head Tube	Durchmesser	Diameter	mm	ZS 44	ZS 44	ZS 44	ZS 44
		Winkel °	Angle °	°	70.5	71	71	71.5
		Länge	Length	mm	100	118	125	138
Unterrohr	Down Tube	Durchmesser	Diameter	mm	40	40	40	40
Sitzstreben	Seat Stay	Durchmesser	Diameter	mm	18	18	18	18
Kettenstreben	Chain Stay	Durchmesser	Diameter	mm	22	22	22	22
		Länge	Length	mm	445	445	445	445
Sattelstütze	Seat Post	Durchmesser	Diameter	mm	27,2	27,2	27,2	31,6
Innenlager	Bottom Bracket	Innenlager-VR-Achse	BB-Center to Front	mm	636	640	660	671
		Innenlager-Absenkung	Bottom Bracket Drop	mm	35	35	35	35
		Gewinde	Threads		BB P1	BB P1	BB P1	BB P1
Rahmen	Frame	Gabelvorlauf / Einbauhöhe	Fork Rake / Mounting Hight	mm	46 / 506 / 100	46 / 506 / 100	46 / 506 / 100	46 / 506 / 100
		Überstandshöhe	Stand Over High	mm	801	828	855	888
		Achsabstand	Wheel Base	mm	1078	1083	1103	1115
		Slooping °	Slooping °	°	26	24	18,5	14
		Reach	Reach	mm	388	391	409	422
		Stack	Stack	mm	595	614	620	635
		Hinterbaubreite	Wide	mm	135	135	135	135
		Ausfallende	Drop Out		Slider Drop Outs / for 9 mm QR / 142 x 12 mm	Slider Drop Outs / for 9 mm QR / 142 x 12 mm	Slider Drop Outs / for 9 mm QR / 142 x 12 mm	Slider Drop Outs / for 9 mm QR / 142 x 12 mm

/ Steuerrohr wählbar/ Headtube selectable

**** BB - Option = Lageraufnahme für BB 30 / Bottom Bracketed Option for BB30

* konisch Kettenstrebe = conical Chainstays