

KOCMO MTB / MCM 29"Plus								
BJ				2017				
Größe	Size			S-15.5"	M-17"	L-19"	XL-21.5"	
Sitzrohr	Seattube	Durchmesser	Diameter	mm	34,9	34,9	34,9	34,9
		Länge CTT	Length CTT	mm	394	419	483	546
		Länge CTC	Length CTC	mm	345	368	434	497
		Winkel °	Angle °	°	73	73	73	73
Oberrohr	Top Tube	Durchmesser	Diameter	mm	35	35	35	35
		Länge horizontal	Length horizontal	mm	587	603	622	641
Steuerrohr	Head Tube	Durchmesser	Diameter	mm	ZS 44	ZS 44	ZS 44	ZS 44
		Winkel °	Angle °	°	71	71	71	71
		Länge	Length	mm	90	95	100	110
Unterrohr	Down Tube	Durchmesser	Diameter	mm	40	40	40	40
Sitzstreben	Seat Stay	Durchmesser	Diameter	mm	18	18	18	18
Kettenstreben	Chain Stay	Durchmesser	Diameter	mm	22	22	22	22
		Länge	Length	mm	445	445	445	445
Sattelstütze	Seat Post	Durchmesser	Diameter	mm	31,6	31,6	31,6	31,6
Innenlager	Bottom Bracket	Innenlager-VR-Achse	BB-Center to Front	mm	640	657	676	694
		Innenlager-Absenkung	Bottom Bracket Drop	mm	60	60	60	60
		Gewinde	Threads		PF-BB30/73	PF-BB30/73	PF-BB30/73	PF-BB30/73
Rahmen	Frame	Gabelvorlauf / Einbauhöhe	Fork Rake / Mounting Height	mm	46 / 506 / 100	46 / 506 / 100	46 / 506 / 100	46 / 506 / 100
		Überstandshöhe	Stand Over High	mm	803	806	838	868
		Achsabstand	Wheel Base	mm	1078	1095	1114	1132
		Slooping °	Slooping °	°	26	26	19	12,5
		Reach	Reach	mm	395	411	428	443
		Stack	Stack	mm	622	627	631	641
		Hinterbaubreite	Wide	mm	148	148	148	148
		Ausfallende	Drop Out		PMW / X12-DT / DR0081	PMW / X12-DT / DR0081	PMW / X12-DT / DR0081	PMW / X12-DT / DR0081

/ Steuerrohr wählbar/ Headtube selectable

**** BB - Option = Lageraufnahme für BB 30 / Bottom Bracketed Option for BB30

* konisch Kettenstrebe = conical Chainstays