

KOCMO Road / RR										
BJ				2013						
Größe	Size			XS	S	M	M/L	L	XL	
Sitzrohr	Seattube	Durchmesser	Diameter	mm	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8
		Länge CTT	Length CTT	mm	450	480	500	535	555	585
		Länge CTC	Length CTC	mm	415	445	465	500	520	550
		Winkel °	Angle °	°	74	74	73,5	73	73	73
Oberrohr	Top Tube	Durchmesser	Diameter	mm	32	32	32	32	32	35
		Länge horizontal	Length horizontal	mm	525	535	555	570	585	600
Steuerrohr	Head Tube	Durchmesser	Diameter	mm	ZS 44	ZS 44	ZS 44	ZS 44	ZS 44	ZS 44
		Winkel °	Angle °	°	73	73	73	73,5	73,5	73,5
		Länge	Length	mm	105	125	145	160	180	180
Unterrohr	Down Tube	Durchmesser	Diameter	mm	45-55	45-55	45-55	45-55	45-55	45-55
Sitzstreben	Seat Stay	Durchmesser	Diameter	mm	16	16	16	16	16	16
Kettenstreben	Chain Stay	Durchmesser	Diameter		*	*	*	*	*	*
		Länge	Length	mm	407	407	407	407	407	407
Sattelstütze	Seat Post	Durchmesser	Diameter	mm	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2
Innenlager	Bottom Bracket	Innenlager-VR-Achse	BB-Center to Front	mm	564	575	590	593	610	625
		Innenlager-Absenkung	Bottom Bracket Drop	mm	70	70	70	70	70	70
		Gewinde	Threads		BSA ****	BSA ****	BSA ****	BSA ****	BSA ****	BSA ****
Rahmen	Frame	Gabelvorlauf / Einbauhöhe	Fork Rake / Mounting Hight	mm	45 / 370	45 / 370	45 / 370	45 / 370	45 / 370	45 / 370
		Überstandshöhe	Stand Over High	mm	729	753	772	799	815	829
		Achsabstand	Wheel Base	mm	961	971	986	992	1007	1022
		Slooping °	Slooping °	°	11	9,4	9°	7°	7°	4°
		Reach	Reach	mm	375	379	388	394	403	418
		Stack	Stack	mm	523	542	561	576	596	597
		Hinterbaubreite	Wide	mm	130	130	130	130	130	130
		Ausfallende	Drop Out		PMW / BR / KOC	PMW / BR / KOC	PMW / BR / KOC	PMW / BR / KOC	PMW / BR / KOC	PMW / BR / KOC

/ Steuerrohr wählbar/ Headtube selectable

**** BB - Option = Lageraufnahme für BB 30 / Bottom Bracketed Option for BB30

* konisch Kettenstrebe = conical Chainstays