KOCMO Gravel / Daytona-Pi-Smartshift / Build 2026									
Body - Size		cm	153-162	157-168	163-172	170-178	175-185	180-190	188-208
Frame - Size		cm	XXS-48	XS 50	S-52	M-54	M/L-56	L-58	XL- 60
Seattube	Diameter	mm	32	32	32	32	32	32	32
	Length CTT	mm	480	500	520	540	560	580	600
	Length CTC	mm	431	451	471	491	511	531	551
	Angle °	°	75	75	74	73.5	73.5	73.5	73.5
Top Tube	Diameter	mm	32	32	32	32	32	32	32
	Length horizontal	mm	519	523	538	551	570	582	588
Head Tube	Diameter	mm	IS52 - ICR	IS52 - ICR	IS52 - ICR	IS52 - ICR	IS52 - ICR	IS52 - ICR	IS52 - ICR
	Angle °	°	70.8	71.5	71.5	72	72	72.3	72.3
	Length	mm	110	120	135	150	165	185	205
Down Tube	Diameter	mm	50	50	50	50	50	50	50
Seat Stay	Diameter	mm	16	16	16	16	16	16	16
Chain Stay	Diameter		*	*	*	*	*	*	*
	Length	mm	440	440	440	440	440	440	440
Seat Post	Diameter	mm	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2
Bottom Bracket	BB-Center to Front	mm	592	593	598	601	621	630	636
	Bottom Bracket Drop	mm	70	70	70	70	70	70	70
	Threads		3D-P-Bridge	3D-P-Bridge	3D-P-Bridge	3D-P-Bridge	3D-P-Bridge	3D-P-Bridge	3D-P-Bridge
Frame	Fork Rake / Mounting Hight	mm	50 / 400	50 / 400	50 / 400	50 / 400	50 / 400	50 / 400	50 / 400
	Stand Over High	mm	763	779	791,8	808	825	852	871
	Wheel Base	mm	1023	1023	1028	1031	1052	1061	1068
	Slooping °	°	11°	9.8°	9.1°	8.1°	7.6°	7.2°	7.2°
	Reach	mm	373	376.7	376.8	380	395	401.4	402
	Stack	mm	535	546	560	576	589	611	630
	Wide	mm	142	142	142	142	142	142	142
	Drop Out		KOCMO 3D-Slider	KOCMO 3D-Slider	KOCMO 3D-Slider	KOCMO 3D-Slider	KOCMO 3D-Slider	KOCMO 3D-Slider	KOCMO 3D-Slider